

Котлы с цепной решеткой SHL

Котлы серии SHL в навалку является котлом с цепной решеткой четвертого поколения, которые применяли последние теоретические достижений по горению в котле, которые исследованы Сиань Транспортным Университетом. Котлы серии SHL имеют характеристики высокое тепловое КПД, надежность, хорошую адаптивность к различному топливу, высокий эффект и энергетическую

1. Обдувочный аппарат к экономайзеру, Таким образом, можно обрабатывать специальные топлива, особенно те, которые с большой вязкостью.
2. Техника обратных "а" улучшает сгорание топлива и имеет широкую применимость для угля.
3. С улучшенными специальными технологий GEF для уборки шлака, решетки с мелкими чешуйками решает технические вопросы к сколу решетки. Технология также снижает утечки воздуха из решетки, чтобы она эксплуатируется стабильно и надежно. И горящий эффективность печи значительно улучшилась.
4. Принятие структуры два раза-ветер, это удлиняет время пребывания топлива в топке, повышает топливную адаптацию и коэффициент использования.
5. Решетка двойная или одна для удовлетворения насущных потребностей клиентов.

Котлы серии SHL используются в промышленных и горнодобывающих предприятий и областях центрального отопления, и котлы такого типа принадлежит промышленным котлам. Экономии.



Модель	Номинальная паропроизводительность(т/ч)	Номинальное давление паров(МПа)	Номинальная температура(°C)	Температура питательной воды(°C)	Топливо
SHL10	10	1.25/1.6/2.5	температура насыщения	60	Каменный уголь с вторым сортом
SHL20	20	1.25/1.6/2.5	температура насыщения	104	
SHL35	35	1.25/1.6/2.5	температура насыщения	104	
SHL10	10	1.25	250	104	
SHL10		1.6	300		
SHL10		2.5	400		

SHL20	20	1.25	250	105	А II, А III, тощий уголь
SHL20		1.6	300		
SHL20		2.5	400		
SHL35	35	1.25	250	105	
SHL35		1.6	300		
SHL35		2.5	400		

Адрес: № 88, просп. Наука, зона высокотехнологая, г. Чжэнчжоу, пров. Хэнань,
КНР

Тел: +86-0371-86062323

Факс: +86-0371-86062323

Скайп: zgboiler

Почта: zg@zgvessel.com

Сайт: <http://www.zgboiler.ru/>