

Двухбарабанные котлы SZS

Вертикально-водотрубные котлы серии SZS с двойным барабаном, имеет вертикальный монтаж и камеры сжигания D-типа, состоящие из верхнего и нижнего барабана, водяного экрана, конвективного пучка труб, рекуператора конденсации пара. После сжигания топлива в печи, дымовые газы конвекционных труб в трубу дымовых и извлечения газового конденсата.

1. Двойной барабан D-типа, компактная структура, экономическое пространство оккупации, полноте пламя
2. Печи принимает структуру водяного экрана, закрытая структура, хорошая герметичность
3. Большие поверхности нагрева и достаточное пространство для воды и пара, гарантировать стабильность параметров котла
4. устройство конденсация для дымов, эффективно управляет температуру выхлопных газов и повышает тепловой КПД котла
5. Высокое тепловое сопротивление материалов и хорошие показатели сохранения Тепла
6. Быстрая загрузка структура, удобно для установки и перевозки

Широко используется для отопления и ГВС промышленного применения, теплицы, здания, предприятия и частного дома, или для того, чтобы получить парю.



Паровые котлы

Модель	Номинальная паропроизводительность(т/ч)	Номинальное давление(МПа)	Номинальная температура(°C)	Топливо
SZS10	10	1.25	температура насыщения	Природный газ, мазут, дизельное
SZS15	15	1.25		
SZS20	20	1.25		
SZS25	25	1.25		
SZS35	35	2.5		
SZS10	10	1.25	350(температура перегрева)	Природный газ, мазут, дизельное
SZS15	15	1.25		
SZS20	20	1.25		
SZS25	25	1.25		
SZS35	35	2.5		

Адрес: № 88, просп. Наука, зона высокотехнологая, г. Чжэнчжоу, пров. Хэнань,
КНР

Тел: +86-0371-86062323

Факс: +86-0371-86062323

Скайп: zgboiler

Почта: zg@zgvessel.com

Сайт: <http://www.zgboiler.ru/>